



株式会社スリーエス

災害時、 手元に明るい安心を。

蓄電池内蔵で
単独点灯

コンパクトで
持ち運びに便利

USBポートで
携帯へ充電

普段も便利な
2Way設計



簡易設置型照明

ソーラーセパレート LEDライト

※商品写真は、一部実物と異なる場合がございます。



持ち運べる、頼れるソーラーLED。

もしもの時は、ライト部を手持ちでも使えるコンパクト設計。
電力コスト不要で、通常時も非常時も幅広く活躍します。

コンパクト設計

災害時は、蓄電されたライト部分を非常用ライトとして活用。
約204×104mmのコンパクトなボディで、持ち運びにも便利です。

電源不要で長期間点灯

8時間の充電で、最大1週間の点灯を実現。明るさの調節も可能
です。※点灯時間は日照条件などにより異なります。

水や粉塵に強い

JIS規格IP65の防水・防塵性能を確保。野外の悪条件下でも、
力強く発光します。


通常時は屋内外へ設置

配線工事は不要。付属のアームで、壁
面などへ簡単に取り付け可能。外壁
や玄関まわりの防犯灯、ガレージの照
明など、便利にご使用いただけます。



USBポートを装備

災害時、携帯電話などの
電源供給ツールとしても便利に
活用できます。



照度センサー & タイマー

照度センサーで暗くなると自動点灯。消灯時間は、タイマーに
よるコントロールも可能です。

ラインアップ

最大50Wまで、4種類のLEDライトとソーラーパネルをご用意。
ライトは複数個を連結して使用することも可能です。

■ 定価 **10W型** AL-DSWL10U ¥32,400(税抜) **40W型** AL-DSWL40U ¥67,500(税抜)
20W型 AL-DSWL20U ¥42,500(税抜) **50W型** AL-DSWL50U ¥80,300(税抜)




仕様

型番	AL-DSWL10U	AL-DSWL20U	AL-DSWL40U	AL-DSWL50U
Solar パネル	2.65W	5.20W	9.45W	14.3W
バッテリー	3.7V 4AH	3.7V 8AH	3.7V 16AH	3.7V 20AH
LED ライト 消費電力	10W	20W	40W	50W
LED ライト 明るさ	100~1200lm(調光による。)	200~2400lm(調光による。)	400~4800lm(調光による)	500~6000lm(調光による)
LED ライト 演色性	>Ra80			
照射角度	120°			
照射可能距離	2-4m	4-6m		
動作モード	ON/OFF 無段階調光			
充電時間	8時間(晴天時)			
点灯時間	36時間(満充電時無日照の場合)			
防水基準	IP65			
使用温度	-20°~50°			
材料	アルミニウム合金/steel/ポリカーボネート			
本体寸法	203.5×103.5×79.5mm		334.9×103.5×79.5mm	
Solar パネル寸法	180×150mm	180×245mm	180×415mm	180×350mm
重量	N/A			
USB出力	5V/500mA(最大2.5A)			

*付属品/延長ケーブル(4m)・リモコン *仕様は変更になる場合があります。

[お問い合わせはお気軽に]

 株式会社スリーエス

Tel.03-5540-4855 Fax.03-5540-4856

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-11-12 大基ビル1F <http://www.i-sss.jp/>